

# Vyhlásenie o parametroch č. 127b/2018

podľa NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Výrobok:

## Hliníkové zdvižno-posuvné dvere, typ HS PORTAL SLIM

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA3572

**Identifikačný kód výrobku:**

(E.....A .../...)

**Použitie výrobku v stavbe:**

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré se nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a dymotesnosť.

**Meno a kontaktná adresa výrobcu:**

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň  
IČ: 284 36 024  
Česká republika

**Systém hodnotenia:**

Posúdenie a overenie stálosti vlastností bolo vykonané podľa prílohy V, ods. 1.4 **Systém 3** NARIADENIE EVRÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, s použitím nasledujúcich podkladov:

- EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1020-CPR-010039306, ktorý vydal dňa 19.2.2018 TZÚS PRAHA, s.p., pobočka 0100 - Praha, Notifikovaný subjekt 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

**Parametre výrobku špecifikované harmonizovanou normou EN 14351-1:2006+A2:2016:**

Parametr	Hliníkové zdvižne-posuvné dvere, typ HS PORTAL SLIM, systém AA3572
Zatiaženie vätrom	C2 / B3
Vodotésnosť	7A
Nebezpečné látky	neobsahuje
Akustické vlastnosti	NPD
Súčiniteľ prechodu tepla $U_d$	Ud = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 0,99 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 0,96 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 0,91 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
Ud = 0,88 W/m <sup>2</sup> .K so zasklením Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)	
Svetelná priepustnosť	0,82 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,81 se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,80 se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,79 se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,79 se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,77 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
0,72 se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K	
Solárny faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,63 se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,63 se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,62 se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,61 se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,57 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K
	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
	0,51 se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
0,51 se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K	
Prievzdušnosť	4

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

**Výrobca má zavedený a udržiava pri predaji, výrobe, montáži a servisu okien a dverí systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001**

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Lázních Toušev dňa 1.1.2021



**Ing. Jiří Korbelář**  
manažer technického vývoje