

Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Parametr	Drevené zdvižne posuvné dvere, typ HS PORTAL, systém HS94	
	schema A	schema C (viac krídel)
Zaťaženie vetrom	C2 / B3	
Vodotesnosť	9A	5A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_g = 0,93 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_g = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_g = 0,79 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Svetelná priepustnosť	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,72 se zasklením 6-18-6-16-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,70 se zasklením 8-16-6-14-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solárny faktor	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,52 se zasklením 6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51 se zasklením 6-18-6-16-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50 se zasklením 8-16-6-14-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Prievzdušnosť	4	

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Lázních Toušeň dňa 1.1.2021



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje