

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ TECHO HS PORTAL		
Zatížení větrem	B2		
Vodotěsnost	4A		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Vzduchová neprůzvučnost $R_w$	NPD		
Součinitel prostupu tepla dveřmi $U_d$	Ud = 1,7 W/m <sup>2</sup> .K	se zasklením	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	Ud = 1,6 W/m <sup>2</sup> .K	se zasklením	Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K
	Ud = 1,4 W/m <sup>2</sup> .K	se zasklením	Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K
	Ud = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K	se zasklením	Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K
	Ud = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K	se zasklením	Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením	4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,81	se zasklením	6-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,80	se zasklením	6-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,79	se zasklením	8-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,79	se zasklením	8-16-8 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,77	se zasklením	4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K
	0,71	se zasklením	8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K
	0,74	se zasklením	4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
	0,73	se zasklením	6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
Solární faktor	0,64	se zasklením	4-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,63	se zasklením	6-16-4 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,63	se zasklením	6-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,62	se zasklením	8-16-6 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,61	se zasklením	8-16-8 Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
	0,57	se zasklením	4-16-4 Ug = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K
	0,50	se zasklením	8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K
	0,52	se zasklením	4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
	0,51	se zasklením	6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K
Průvzdušnost	4		

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.12.2022



Ing. Jiří Korbelař  
 manažer technického vývoje