

PERFEKT EVO

PROFIL DO NÁROČNÝCH
PODMIENOK



$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

- 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 82 mm prispieva k úsporám energie.
- Hlavné profily tr. A podľa EN 12608, vyrábané v Nemecku.
- Vznik kondenzátu obmedzuje hlbšie uloženie izolačného skla v profile.
- Tepelná izolácia vďaka zaskleniu s teplým plastovým rámikom $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Systém so stredovým tesnením a tromi tesniacimi rovinami poskytuje vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu a tesnosť.
- Uzavretá rámová výstuha zvyšuje pevnosť rámov a podporuje tak bezchybnú funkčnosť, stabilitu a životnosť okien.
- Zvýšený počet bezpečnostných uzáverov pre väčšiu odolnosť proti vlámaniu.
- Vhodný pre všetky typy stavieb i rekonštrukcií i pre nízkoenergetické a pasívne domy.



KVALITA
bez kompromisov



ZÁRUKA
priamo od výrobcu



CERTIFIKÁT
garancie pôvodu



PROFESIONÁLNE
montážne služby




ISTOTA SERVISU
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	82
	pohľadová šírka (rám/krídlo)*	123
	pohľadová šírka štulp*	180
	pohľadová šírka stĺpik*	196
Počet komôr		6
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		3
Farba tesnenia	čierná	•
Bezpečnostné body		3
Súčiniteľ prestupu tepla U_w pri zasklení U_g	$U_g = 0,6$	0,78
	$U_g = 0,5$	0,71
Typy otvirok	fix	•
	otváracé a otváracovo-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	balk. dvere s nízkym prahom	•
	balk. dvere von otváracé	•
	sklopno-posuvné balk. dvere	•
	vchodové dvere	•
zdvižno-posuvné dvere	•	
Stavebný tvar	šikmý	•

DEKORY ŠTANDARD **



51 Zlatý dub



25 Morený dub



21 Orech




74 Basaltgrau



55 Antracit

DEKORY ŠTANDARD 2 **


43 Svetlý dub Sheffield




33 Nebraska



27 Čerešňa



50 Borovica




42 Strieborná šedá



11 Tmavomodrá




26 Mahagon



59 Krémová



71 Tmavohnedá



37 Alux DB



77 Matná antracitová



91 Woodec Oak



92 Woodec Alpine




3 Tmavozelená





73 Svetlošedá

* Štandardná kombinácia. ** Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.




Priebeh izoterm



Uzavretá oceľová výstuha v ráme a oceľová výstuha krídla



Stredové tesnenie



Zasklenie